

# Кран шаровой V2E

РАЗМЕР: 1/4" ~ 2"



- » Резьбовое присоединение
- » 2-ходовой полнопроходной
- » Функция блокировки ручки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AISI-316 (CF8M)

Трубная цилиндрическая резьба ISO 228

Уплотнение RPTFE

Давление 69 Бар

Рабочая температура -20°...+180°C

Опция: Замок на ручку

## КОДИРОВКА

V2E	-	316	-	PP	-	025
-----	---	-----	---	----	---	-----

<b>V2E</b>	МОДЕЛЬ ШАРОВОГО КРАНА Эконом
------------	---------------------------------

<b>316</b>	МАТЕРИАЛ КОРПУСА 316 – нержавеющая сталь AISI 316
------------	--

<b>PP</b>	Резьбовой корпус
-----------	------------------

<b>025</b>	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN, MM) 008 ... 50
------------	--------------------------------------

## РАЗМЕРЫ

Единица измерения: мм

DN	D	L	H	W
1/4"	12.5	49	48	100
3/8"	12.5	49	48	100
1/2"	15	58	52	100
3/4"	20	66	61	127
1"	25	77	65	127
1-1/4"	32	90	79	154
1-1/2"	38	98	83	154
2"	50	121	97	192

## МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Материал
1	Накладка на ручку	ПЛАСТИК
2	Ручка	AISI 304
3	Замок	AISI 304
4	Пружинная шайба	AISI 304
5	Шток	AISI 316
6	Гайка штока	AISI 304
7	Гайка сальника	AISI 304
8	Уплотнение штока	PTFE
9	Уплотнение	PTFE
10	Корпус	CF8 / CF8M
11	Уплотнение шара	RPTFE
12	Крышка	CF8 / CF8M
13	Шар	CF8 / CF8M
14	Уплотнение крышки	PTFE

